

Спецификация

- 7" IPS LCD 1024×600, цветной
- Режим «Без звука»
- Встроенная система питания
- эл.мех.замка (Импульс +12В)
- Управление внешним замком монитора
- Декоративная RGB подсветка



Технические характеристики

Модель	Видеодомофон Optimus Life DMH-27SWJ(b)/(w)
Дисплей	7" TFT LCD, цветной
Разрешение	1024×600
Управление	Сенсорный экран/Сенсорная кнопка
Подключение	4-проводное
Стандарт видео	PAL/NTSC
Поддерживаемые стандарты видео	AHD/TVI/CVI/CVBS
Продолжительность беседы	120 секунд
Продолжительность просмотра	40 секунд
Количество мелодий звонка	10 + пользовательские рингтоны «.mp3»
Режим «Без звука»	Да
Интерком	Полудуплекс (в параллель между домофонами)
Экранное меню	Да
Запись фото/видео	Да
Слот под SD карту	Да (до 256 Гб) 10 класс или выше
Автоответчик	Да
Удаление вызывной панели от домофона	До 30м (4*0,30мм ²); до 50м (4*0,5мм ²); до 100м* (4*1мм ²)

Управление внешним замком монитора	До 3А/до 30В
Встроенная система питания эл.мех.замка(Импульс +12В)	Да, синхронизировано с открытием вызывных панелей, до 12В/2А
Время открытия реле внешнего замка монитора	1-10 секунд
Время открытия вызывной панели	1-10 секунд
Функция фоторамки	Да
Фоновая музыка	Да
Декоративная RGB подсветка	Да, настраиваемая яркость и цвет
Беспроводные сети	Да, Wi-Fi 2.4/5Гц 802.11b/g/ac/n
Протоколы сети	TCP/IP, DHCP
Мобильные приложения	Да, Smart Life
Интерфейсы подключения	Разъемы на задней части видеодомофона
Переадресация вызовов на телефон	Да
Открывание замка с телефона	Да
Детектор движения	Да, детекция движения или детекция людей для 4 каналов (запись по одному каналу единовременно)
Цифровой зум	Да
Тревожный вход	2 тревожных входа (Н.З. и Н.Р.)
Видеовыход	Да
Поддержка сигнала Hook	Да, отдельный желтый провод или разъем для подключения на задней части видеодомофона
Возможности подключения	До 2х вызывных панелей, до 2х камер AHDH/AHD-M/ CVBS, до 5-ти дополнительных мониторов Life DMH-27SWJ (b)/(w), 1 внешний замок с характеристиками не выше чем 12В/3А, подключение через RJ-45 переходник к коммутатору

Питание вызывных панелей в режиме ожидания	5В/12В
Совместимость с многоквартирными домофонами	Да, при наличии модулей сопряжения МСК и МСЦ
Напряжение питания	DC 12 – 13,5В / 2А (Внешний БП)
Потребляемая мощность в дежурном режиме	7.5 Вт
Потребляемая мощность в рабочем режиме	16 Вт
Рабочая температура	От-10° до + 50°С
Класс защиты монитора	IP 54
Способ монтажа	Накладной (монтажная пластина)
Размеры	175x115x25 мм
Цвет корпуса	Белый, Черный
Материал корпуса монитора	Пластик, Акрил
Вес изделия (нетто)	360 г
Комплектация	Видеодомофон Optimus Life DMH-27SWJ – 1шт. Комплект проводов для подключения – 1шт. Монтажный комплект – 1шт. Кронштейн для видеодомофона – 1шт. Руководство пользователя – 1шт. Коробка – 1шт.. Внешний блок питания DC 12 – 13,5В / 2А (Внешний БП) – 1шт.