

Спецификация

- Разрешение 1920x1080
- Тип сигнала AHD/CVBS
- 1/3" CMOS Sensor
- Встроенная система контроля и учета доступа (СКУД)
- Контакты кнопки выхода
- Регулятор громкости вызывной панели



Технические характеристики

Модель	Вызывная панель Optimus Leader DSH-32IR (b)
Матрица	1/3" CMOS
Разрешение	1920x1080
Тип сигнала	AHD/CVBS
Поддерживаемые стандарты	AHD-H 1080P / CVBS 960H
Угол обзора	80°x50°(1080P)/75°x45°(960H)/(ГхВ)
Тип подключения	4-х проводное
Объектив	Фиксированный 3.6 мм
ИК-подсветка	0 Лк (ИК-подсветка включена) 5 ИК диодов, 940нм
Дальность ИК-подсветки	До 1.5 метров
Система контроля и учета доступа (СКУД)	Есть, формат EM-marine
Частота СКУД	125 кГц
Количество ключей	До 50 шт.

Тип метки	Брелоки и браслеты формата EM-marine
Кнопка записи, замены ключей администратора	Есть
Запись, удаление ключей пользователей	Через ключи администратора
Реле управления замком	Есть
Регулировка громкости	Да, переменный резистор
Тип контактов реле	Н.Р/Н.З. (NO/NC)
Время открытия реле замка	5 сек. (фиксированное)
Коммутируемый ток и напряжение реле	До 1А / до 30В (до 2А / 12В)
Контакты кнопки выхода	Есть
Цвет панели	Черный
Подсветка кнопки	Есть
Размер	140.5x42.8x28.5 мм
Питание	12В (от монитора)
Рабочая температура	-40°C ~ +50°C
Рабочая влажность	10% - 90% без образования конденсата
Способ монтажа вызывной панели	Настенный / Угловой кронштейн
Материал корпуса вызывной панели	Металл/пластик
Вес нетто	275г
Степень защиты	IP64

Комплектация	Вызывная панель с кабелем (23см) – 1шт. Монтажный комплект – 1шт. Комплект проводов для подключения – 1шт. Козырек для панели – 1шт. Уплотнительная прокладка для настенного монтажа вызывной панели – 1шт. Ключ/брелок – 7шт (5 ключей пользователей / 2 ключа администратора) Угловой кронштейн для вызывной панели – 1шт. Коробка-1шт.
--------------	--

Обратите внимание!

Данная модель вызывной панели совместима со следующими моделями комплектов видеодомофонов Optimus:

- Optimus Leader 2.0 IK-7.0 (w+b) (В CVBS режиме)
- Optimus Leader 2.0 IK-7.0 (b+b) (В CVBS режиме)
- Optimus Leader 2.0 IK-4.0 (w+b) (В CVBS режиме)
- Видеодомофон Optimus Leader DM-24B (w) (В CVBS режиме)
- Видеодомофон Optimus Leader DM-27B (w) / (b) (В CVBS режиме)
- Видеодомофон Optimus Leader DMH-37SW (w) / (b)