

Спецификация

- Для левосторонних и правосторонних дверей
- Фильтры внутри поршня для защиты камеры от попадания грязи при дополнительной заливке масла
- Диапазон рабочих температур от -55 до +60 С°



Технические характеристики

Модель	Дверной доводчик Optimus DC-120 (белый) v.1
Рекомендованный вес дверного полотна	85-120 кг
Рекомендованная ширина дверного полотна	900 – 1400 мм
Габариты тела доводчика (мм)	224x45x68
Посадочные размеры (мм)	208x19
Фиксация открытого положения	Нет
Максимальный угол открытия	180°
Угол закрывания	180° - 20°
Угол дохлопывания	20° - 0°
Регулировка скорости	2 клапана (скорость закрытия и скорость дохлопывания)
Универсальный тип двери	Да (левосторонняя/правосторонняя, открывающаяся внутрь или наружу)
Рабочая температура	От – 55 °С до +60 °С
Срок службы	500 000 испытаний
Материал	Алюминий
Вес доводчика, кг	1,85

(включая кронштейн)	
Комплектация	<ol style="list-style-type: none">1) Тело доводчика2) Рычаг3) Монтажный комплект для крепления4) Пластиковая декоративная крышка5) Руководство пользователя с монтажным шаблоном6) Шестигранник