

Спецификация

- 1/3" 4 МП CMOS SC401AI
- Умная детекция движения, определение людей, автомобилей, домашних животных.
- Гибридная подсветка, белый и ИК свет
- Двухсторонняя аудио связь
- Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц
- Поддержка ONVIF



Технические характеристики

Модель	Видеокамера Optimus Home IP-P064.0(2.8)MW
Чувствительный элемент	1/3" 4 МП CMOS SC401AI
Объектив	2.8 мм фиксированный
Чувствительность	0.005 Лк @ F1.6 (0 Лк при включенной ИК подсветке)
Количество пикселей	2560(H)×1440(V)
Углы обзора	Г: 95.6, В: 51.8, Д: 113.3
Режим день/ночь	Да, Автоматически/Вручную/ По расписанию, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.264/H.265/ MJPEG (MJPEG для второго потока)
Скорость отображения	Основной поток: До 30к/с 2560*1440 Доп. поток: До 30к/с 1280*720
Потоковое видео	До 2 видео потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью

Скорость передачи	VBR/CBR режим: до 4Мбит
Настройки изображения	Оттенок, Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость, Затвор, Усиление, Режим День/Ночь, Баланс белого, 3DNR, BLC, DWDR
Поддержка аудио	Да
Аудио кодек	G711A/U
Встроенный микрофон	Да
Встроенный динамик	Да
Скорость вращения	24°/с
Угол поворота	Горизонтальный: 360°; Вертикальный: 110°
Безопасность	Защита паролем; Настройка приоритетов доступа пользователей.
Сетевые протоколы	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,,HTTPS
Версия ONVIF	ONVIF18.12 Profile S/G/T
Интеллектуальные функции	Умная детекция движения, Автоматическое слежение за движущимся объектом Обнаружение людей и транспорта, Вторжение в периметр, Пересечение линии, Вход в зону, Выход из зоны, Обнаружение звука
Фиксация событий	Снимок экрана, Push уведомления в мобильном приложении, Отправка на E-mail
Браузер	Opera, Mozilla Firefox, Safari, Chrome, IE, Edge
Удаленный мониторинг	Браузер, Облачный сервис (P2P), Optimus View VMS
Мобильное приложение	Optimus View (iOS, Android)
IPEYE	Да

Поддержка SD карты	Да, microSD карта, до 512Гб
Netbreak	Да
Процессор и Память	NT98566
Разъемы ввода / вывода	Разъем питания USB Type-C, слот для microSD карты памяти, кнопка сброса
Подсветка	Smart IR 2 ИК диода до 10 метров Белый свет 6 диодов до 15 метров
Корпус	Пластик
Рабочая температура	От -10° С до +45° С
Питание	DC5В, 0.85А, 4.25Вт
Размеры, масса	74*114.48mm/ 235 гр