

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Тревожная кнопка

**DS-PD1-EB-PF**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)

## DS-PD1-EB-PF



### Общая информация

- Огнестойкий АБС-пластик
- Сброс ключом (в комплекте)
- Нормально замкнутый / нормально разомкнутый режим соединения

### Спецификации

	DS-PD1-EB-PF
Материал корпуса	Металл
Режим соединения	Нормально замкнутый / нормально разомкнутый контакт (250 В DC, 300 мА)
Размеры	333×88×145 мм
Масса	1000 г

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.